

Sterilizer UV

AQUAEL

Zdrowe ryby, czysta woda

Sterilizer UV to urządzenie służące do poprawy jakości i przejrzystości wody w akwariach, oczkach wodnych i przydomowych stawach.

Przeciwdziała powstawaniu i pomaga zwalczać efekt zielonej, mętnej wody pojawiającej się w wyniku namnażania glonów, bakterii i patogenów.

Urządzenie w pełni bezpieczne dla zamieszkujących zbiorniki ryb, innych zwierząt wodnych oraz pożytecznych bakterii nityfikacyjnych bytujących w filtrach i w podłożach zbiorników.

Dostępny w dwóch modelach

Sterilizer UV PS
(Pond Sterilizer)
sterilizator do oczka wodnego



Sterilizer UV AS
(Aquarium Sterilizer)
sterilizator do akwarium



żywność żarnika

10 000 h



średnica węża (mm)

AS (MM): $\varnothing 12/16$, $\varnothing 16/22$, $\varnothing 19/25$
PS (IN): $\varnothing 1"$, $\varnothing 3/4"$, $\varnothing 1/2"$



długość kabla

AS: 2,3 m; PS: 5 m



OUT & IN

Sterilizer UV

- pomaga **zapobiegać rozwojowi glonów** przyczyniających się do zielnienia wody i rozwoju chorób mieszkańców twojego zbiornika
- eliminuje lub **ogranicza konieczność stosowania preparatów chemicznych** do wody
- może pracować zarówno nad powierzchnią wody jak i w pełnym zanurzeniu
- pasuje do większości pomp i filtrów – można podłączyć węże o średnicach:
 - AS (mm): $\varnothing=12/16$, $\varnothing=16/22$, $\varnothing=19/25$,
 - PS (in): $\varnothing=1''$, $\varnothing=3/4''$, $\varnothing=1/2''$
- może być zasilany zarówno przez filtr jak i zewnętrzną pompę
- **łatwy w instalacji** – system montażowy w zestawie
- kwarcowa osłona wewnętrzna lampy
- obudowa wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV-C
- otwarcie obudowy lampy powoduje automatyczne wyłączenie świetlówki UV-C



	Model	5 W	7 W	9 W	11 W
Maksymalny przepływ (l/h)	PS	1000	1500	2500	3500
	AS	400	800	1000	1500
Wielkość stawu bez ryb (l)	PS	5000	7000	10000	15000
Wielkość stawu z rybami (l)	PS	2500	3500	5000	7500
Wielkość stawu z karpiami KOI (l)	PS	1500	2000	2500	3500
Maksymalna wielkość akwarium (l)	AS	200	400	600	800
Średnica węży	PS	(in) 1", 3/4", 1/2"			
	AS	(mm) 12/16, 16/22, 19/25			
Dł×Szer (z krucącami) ×wys (z przysawkami) (cm)	PS/AS	32,5 x 17,2 x 8,3		39,5 x 17,2 x 8,3	
Instalacja wewnątrz zbiornika	PS/AS	Tak			
Instalacja na zewnątrz zbiornika	PS/AS	Tak			
Żywotność żarnika UV	PS/AS	do 10 000 godz.			
Stopień ochrony IP	PS/AS	IPX8			
Indeks	PS	130474	130475	130476	130477
	AS	131278	131279	131280	131281
Ilość paletowa (szt.)	PS/AS	216			
Kod EAN	PS				
	AS				